



- 床暖房対応
- ホットカーペット対応
- 汚れがとれやすい
- ワックス不要
- すべりに配慮
- 擦り傷が目立ちにくい
- 擦り傷が付きにくい
- ペットの傷に配慮
- 4VOC基準適合
- F★★★★ JAS4(複合フローリング)
- クワッド法 合法性確認済
- 音環境 軽量床衝撃音

- 表面素材
- シート化粧オレフィン
- 表面仕上げ
- 艶消し

階下への音を軽減する 意匠にもこだわった防音床材

意匠の美しい銘木柄と人気の艶消し仕上げが魅力。
歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です。



歩行時の沈み込み感が少ない防音床材です。

軽量床衝撃音低減性能の等級は $\Delta LL(I)-4$ です。詳細は設計施工資料集(P.16)および防音性能表記について(P.106)をご参照ください。

●床衝撃音レベル低減量試験結果

測定：(一財)日本建築総合試験所
試験番号：IVA-17-0017



床材：ハピアオトユカフロア 45Ⅱ銘木柄〈ウォールナット柄〉

仕様	
サイズ	12.3 mm厚さ、147×905 mm
梱包・入数	24 枚 (3.19 m ²) 入
基材	樹脂含浸シート張り裏溝加工合板
表面	特殊オレフィンシート
裏面	両面フラットウレタン系樹脂発泡体



〈メープル柄〉



〈オーク柄〉



〈バーチ柄〉



〈ウォールナット柄〉